

4. 塗料

〔木材補修用パテ〕

品名	主成分	粘度 Pa·s, 23°C	不揮発分 %	pH 23°C	特徴、用途
TP-37	アクリル樹脂、充填剤	25	81	8.0	全面補修用。水性。一般厚物用
TP-44N	アクリル樹脂、充填剤	25	81	8.5	全面補修用。水性。高凝集力タイプ
TP-50	アクリル樹脂、充填剤	25	79	7.5	全面補修用。水性。一液タイプ。薄物用
TP-BPH	変性イソシアネート	1	—	—	架橋剤
TP-H	変性イソシアネート	1.5	—	—	架橋剤。無黄変タイプ

〔塗装型枠用塗料〕

品名	主成分	粘度 Pa·s, 23°C	不揮発分 %	pH 23°C	特徴、用途
UCP-42Y	変性アクリル樹脂	14	48	9.6	塗装型枠下地塗料。水性
CPN-077	ウレタン樹脂	2.2	100	—	塗装型枠上塗り塗料。無溶剤
CP-BP	変性イソシアネート	1.5	100	—	架橋剤

〔木材、無機材用シーラー〕

品名	主成分	粘度 Pa·s, 23°C	不揮発分 %	pH 23°C	特徴、用途
AS-006M	アクリル樹脂	0.7	44	7.2	木材、無機板用防水シーラー。水性。撥水性付与
FTP-17	変性アクリル樹脂	9.0	73	8.0	木質ボード、無機板向け下地処理剤。水性。低粘度。高隠蔽タイプ
FTP-19	変性アクリル樹脂	28.0	76	8.0	木質パネル、無機板向け下地処理剤。水性
FTP-H	変性イソシアネート	1.5	—	—	架橋剤