

---

## Technical Information

---

### 紙加工用ホットメルト接着剤

#### ウッドケムレジン

#### HP-HN-600

用途：紙加工用

### 1. 一般性状

名称	HP-HN-600
外観、荷姿	白色、短冊状 20 kg/紙袋
主成分	エチレン-酢酸ビニル共重合体
粘度※ 180℃	30,000 mPa・s
軟化点	130 °C

※ 日本接着剤工業会「ホットメルト接着剤試験方法 JAI-7」準拠

これらの数値は代表値であり、品質を保証するものではありません。

## 2. 安全にお取り扱いいただくために

危険・安全に関する事項（ご使用前に詳細を SDS にてご確認ください。）

危険有害性情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加熱溶融した製品に皮膚が接触すると火傷を起こす。</li> <li>・眼刺激</li> </ul>
注意書き	<p>&lt; 取扱い &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用すること。</li> <li>・取扱い後は、眼、手、顔等を良く洗い、うがいをする。</li> <li>・取扱いは換気の良い場所で行い、近くに緊急時の洗眼及び身体洗浄を行うための設備を設置する。</li> </ul> <p>&lt; 応急措置 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目に入った場合：直ちに清浄な水で15分以上洗眼（コンタクトレンズを着用している場合は、数分間洗った後容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける）した後、医師の処置を受ける。</li> <li>・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。</li> <li>・吸入した場合：被災者を空気の新鮮な場所に移動させ安静にし、必要に応じて医師の診断を受ける。</li> <li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗い流し、症状が出た場合は、必要に応じて医師の診断を受ける。</li> <li>・飲み込んだ場合：水で口の中を洗浄し、コップ1 - 2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の処置を受ける。</li> </ul> <p>&lt; 保管 &gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・換気の良い場所で容器を密閉し保管する。</li> <li>・5 ~ 30℃の暗所で保管する。</li> </ul>

以上

※ 製品に関するお問い合わせ先

東京営業所      Tel. 03-6285-2817      Fax. 03-6285-2818  
    〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-6-1 菱和ビル 8F

大阪営業所      Tel. 06-6441-2414      Fax. 06-6441-4511  
    〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-9-1 肥後橋センタービル 14F

HOME PAGE : <https://www.mgcwoodchem.com/>

E-mail : [wcm\\_AGalpha@mgcwoodchem.com](mailto:wcm_AGalpha@mgcwoodchem.com) (抗菌剤お問い合わせ用メールアドレス)